

DECLARATION DE PERFORMANCES

N°: 230038

1.- **Produit:** MORCEMDRY SF

2.- **Emploi prévu:** Enduit de revêtement pour protection de surface, monocomposant semi-flexible, avec une épaisseur de couche minimale de 2 mm

3.- **Fabricant:** GRUPO PUMA ESPAÑA situé à l'adresse suivante: Avda. Agrupación Córdoba 17, 14014 Córdoba www.grupopuma.com

4.- **Système d'évaluation:** 4

5.- **Prestations déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Normes harmonisées
Degré de pénétration	Classe I < 10 mm	EN-1504-2:2004
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$W \leq 0.1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0.5}$	
Compatibilité thermique	Conforme	
Force d'adhérence par test de traction	Conforme	
Substances dangereuses	Voir la fiche de données de sécurité	

Les performances du produit identifiées dans le point 1 sont conformes aux déclarées dans le point 5.
Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 3.

Signé par et au nom du fabricant:

Date et lieu d'émission: Málaga, 10/01/2024



Directeur technique: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA
Avda. Agrupación Córdoba 17, 14014 Córdoba
24
Nº: 230038

EN-1504-2

MORCEMDRY SF

Enduit de revêtement pour protection de surface, monocomposant semi-flexible, avec une épaisseur de couche minimale de 2 mm

Absorption capillaire et perméabilité à l'eau : $\leq 0.1 \text{kg/m}^2 \text{h}^{0.5}$

Degré de pénétration: Classe I

Compatibilité thermique : Conforme

Force d'adhérence par test de traction : Conforme