

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 210030

1. **Producto:**
MORCEMREST C-5
2. **Uso previsto:**
Mortero para reparación estructural del hormigón, tipo PCC, para nivelación superficial, para espesores entre 2 y 5 mm (a base de cemento hidráulico polimerizado)
3. **Fabricante:** GRUPO PUMA ESPAÑA con domicilio en: Avda. Agrupación Córdoba nº 17 ,14014 Córdoba
www.grupopuma.com
4. **Sistema de evaluación:** 4

5. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Resistencia a compresión	Clase R3	EN-1504-3:2005
Contenido en iones cloruros	≤0.05%	
Adhesión	≥1.5Mpa	
Resistencia ala carbonatación	Pasa	
Módulo de elasticidad	≥15Gpa	
Compatibilidad térmica parte 2 y 4	≥1.5Mpa	
Absorción capilar	≤0.5Kgm ⁻² h ^{-0.5}	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	
Reacción al fuego	A1	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 5
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3 de acuerdo con el Reglamento (UE) nº305/2011

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y fecha de emisión: Córdoba, 23.05.24

Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez





GRUPO PUMA ESPAÑA

Avda. Agrupación Córdoba nº 17 ,14014 Córdoba

23

Nº: 210030

EN 1504-3

MORCEMREST C-5

Mortero para reparación estructural del hormigón, tipo PCC, para nivelación superficial,
para espesores entre 2 y 5 mm (a base de cemento hidráulico polimerizado)

Resistencia a compresión: Clase R3

Contenido en iones cloruros: $\leq 0.05\%$

Adhesión: $\geq 1.5\text{Mpa}$

Resistencia a la carbonatación: Pasa

Módulo de elasticidad: $\geq 15\text{Gpa}$

Compatibilidad térmica Parte 2 y 4: $\geq 1.5\text{Mpa}$

Absorción capilar: $\leq 0.5\text{Kgm}^{-2}\text{h}^{-0.5}$

Reacción al fuego: A1