

## DECLARATION DE PERFORMANCES N°: 120001-127

1. **Produit:**  
PEGOLAND PLUS BLANCO
2. **Fabricant:**  
GRUPO PUMA ESPAÑA SL situé à l'adresse suivante:  
Avda. Agrupación Córdoba, 17  
14014 Córdoba (Córdoba)  
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu:**  
Ciment colle à prise normale avec faible glissement, Pegoland Plus Blanco, pour le collage de pièces avec un degré d'absorption allant de moyen à élevé sur les sols intérieurs et extérieurs, les revêtements intérieurs et les plinthes extérieures.
4. **Système d'évaluation:**  
3
5. **Organismes notifiés:**  
Des essais ont été réalisés sous les références type n° 71349, 71385, 71409, 71432, 71435, 74048, 74640, 75181, 75255, 75453, 75458, 75472, 76378 en février, mars et avril 2004 et n° 201/1/2011/1049 en mai 2011 à CEMOSA n° 1377 (Málaga) et n° 4019118, 4025971 en septembre 2004 à APPLUS n° 0370 (Barcelona), obtenant les mêmes résultats du produit pour toutes les usines.
6. **Prestations déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
<b>Réaction au feu:</b>	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
<b>Adhérence:</b> - Adhérence initiale à la traction	≥ 0,5N/mm <sup>2</sup>	
<b>Durabilité:</b> - Adhésion à la traction après immersion dans l'eau - Adhésion à la traction après vieillissement thermique - Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel	≥ 0,5N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,5N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,5N/mm <sup>2</sup>	
<b>Substances dangereuses:</b>	Voir la fiche de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.  
La déclaration de performances présente est émise conformément au Règlement (UE) n°305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant:

Lieu et date d'émission: Málaga, 09/02/2024



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez

 0370, 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
<b>PEGOLAND PLUS BLANCO</b>  <b>Nº: 120001-127</b>  <b>EN-12004:2007+A1:2012</b>  Ciment colle à prise normale avec faible glissement, pour le collage de pièces sur les sols intérieurs et extérieurs, les revêtements intérieurs et les plinthes extérieures.	
<b>Réaction au feu:</b>	Classe E
<b>Adhérence:</b>	
- Adhérence initiale à la traction:	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
<b>Durabilité:</b>	
- Adhésion à la traction après immersion dans l'eau:	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
- Adhésion à la traction après vieillissement thermique:	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
- Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel:	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
<b>Substances dangereuses:</b>	Voir la fiche de données de sécurité