

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 150008-1

1.- Producto: TRADIMUR

2.-Uso previsto: Mortero para revoco y enlucido para uso corriente GP, para enlucido y adhesivo en la colocación de fibra de vidrio y lana de roca, en los cerramientos de doble hoja de fábrica o bloque de hormigón. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua

3.-Fabricante:

GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:

Avda. Agrupación Córdoba, 17

14014 Córdoba (CÓRDOBA)

www.grupopuma.com

4.-Sistema de evaluación:

4

5.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Reacción frente al fuego	Clase A1	EN-998-1:2018
Absorción de agua	W2	
Coefficiente de difusión de vapor de agua	$\mu \leq 15$	
-Conductividad Térmica :($\lambda_{10,seco}$)	0.45 W/mK (valor tabulado)	
Adhesión	$\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$ Forma de rotura A/B	
Durabilidad	NPD	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 5

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 08/04/2024

Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA SL
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (CÓRDOBA)

Nº: 150008-1

EN 998-1

TRADIMUR

Mortero para revoco y enlucido para uso corriente GP, para enlucido y adhesivo en la colocación de fibra de vidrio y lana de roca, en los cerramientos de doble hoja de fábrica o bloque de hormigón. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua

Reacción al fuego: Clase A1

Absorción de agua: W2

Coefficiente de difusión de vapor de agua: $\mu \leq 15$

Conductividad Térmica ($\lambda_{10,seco}$): 0.45W/mK (valor tabulado)

Adhesión : $\geq 0.3\text{N/mm}^2$ Forma de rotura A/B