

DECLARATION DE PERFORMANCES N°: 120032-158

- 1. Produit:**
PEGOLAND ESPECIAL GRIS
- 2. Fabricant:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL situé à l'adresse suivante:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
- 3. Emploi prévu:**
Adhésif à base de ciment à prise normale, avec réduction du glissement et temps ouvert prolongé, Pegoland Especial Gris, pour le collage de carreaux avec une absorption >3% et de mosaïques vitrées, sur les sols et les murs intérieurs, ainsi que sur les sols extérieurs. Convient pour la pose de carreaux de faible absorption ($\leq 3\%$) sur les sols et les murs intérieurs résidentiels et les zones piétonnes publiques, à condition que la longueur du côté le plus long du carreau soit ≤ 30 cm.
- 4. Système d'évaluation:**
3
- 5. Organismes notifiés:**
Des essais ont été réalisés sous les références type n° 71383, 71416, 71426, 71447, 75449, 79618, 80108 en mars, avril, juin et septembre 2004, et n° 201/1/2012/252 en janvier 2012, à CEMOSA n° 1377 (Málaga) et n° 5029472, 5026638 en juillet et septembre 2005 à APPLUS n° 0370 (Barcelona) obtenant les mêmes résultats du produit pour toutes les usines.
- 6. Prestations déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Adhérence: - Adhérence initiale à la traction	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$	
Durabilité: - Adhésion à la traction après immersion dans l'eau - Adhésion à la traction après vieillissement thermique - Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$ $\geq 0,5\text{N/mm}^2$ $\geq 0,5\text{N/mm}^2$	
Substances dangereuses:	Voir la fiche de données de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.
La déclaration de performances présente est émise conformément au Règlement (UE) n°305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant:
Lieu et date d'émission: Málaga, 13/03/2024



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez



0370, 1377

GRUPO PUMA ESPAÑA SL
Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)
04

PEGOLAND ESPECIAL GRIS

Nº: 120032-158

EN-12004:2007+A1:2012

Adhésif à base de ciment à prise normale, avec réduction du glissement et temps ouvert prolongé, pour la pose sur les sols et les murs intérieurs, ainsi que sur les sols extérieurs

Réaction au feu: Classe E

Adhérence:

- Adhésion initiale à la traction: $\geq 0,5\text{N/mm}^2$

Durabilité:

- Adhésion à la traction après immersion dans l'eau: $\geq 0,5\text{N/mm}^2$

- Adhésion à la traction après vieillissement thermique: $\geq 0,5\text{N/mm}^2$

- Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel: $\geq 0,5\text{N/mm}^2$

Substances dangereuses: Voir la fiche de données de sécurité