

## DECLARACION DE PRESTACIONES Nº: 105301

1. **Producto:**  
PEGOLAND PROFESIONAL FLEX GRIS
2. **Fabricante:**  
GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:  
Avda. Agrupación Córdoba, 17  
14014 Córdoba (Córdoba)  
www.grupopuma.com
3. **Uso previsto:**  
Adhesivo cementoso mejorado deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, PEGOLAND PROFESIONAL FLEX GRIS, para encolado de revestimientos, pavimentos interiores y exteriores, especial para fachadas, suelos de calefacción radiante, cámaras frigoríficas, pavimentos de grandes superficies y superposiciones, revestimiento de piscinas y colocación sobre impermeabilizaciones cementosas, adhesión de todo tipo de piezas cerámicas, gres porcelánico, mármol, granito y piedra natural. Apto para soportes de yeso o anhidrita.
4. **Sistema de evaluación:**  
3
5. **Organismos notificados:**  
Han realizado los ensayos tipo nº 01-19/032365/1 agosto de 2019, nº 01-20/022675/1 julio de 2020, nº 01-21/007371/1 Marzo de 2021, nº 01-21/014841/1 Mayo de 2021 y 001-23/029221/1 agosto 2023, en CEMOSA nº 1377 (Málaga).
6. **Prestaciones declaradas:**

| Características esenciales   | Prestaciones   | Especificaciones técnicas armonizadas |
|--|--|---------------------------------------|
| <b>Reacción al fuego:</b>  | Clase E  | EN-12004:2007+A1:2012                 |
| <b>Adherencia:</b><br>- Adherencia inicial a tracción  | ≥ 1N/mm <sup>2</sup>   |                                       |
| <b>Durabilidad:</b><br>- Adherencia a tracción tras inmersión en agua<br>- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico<br>- Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo | ≥ 1N/mm <sup>2</sup><br>≥ 1N/mm <sup>2</sup><br>≥ 1N/mm <sup>2</sup> |                                       |
| <b>Sustancias peligrosas:</b>  | Ver Ficha de Seguridad   |                                       |

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6  
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:  
Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 19/07/2024



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez

|  |                        |
|--|------------------------|
| <br>1377  |                        |
| GRUPO PUMA ESPAÑA SL<br>Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 (Córdoba)<br>19  |                        |
| <b>PEGOLAND PROFESIONAL FLEX GRIS</b><br><br><b>Nº: 105301</b><br><br><b>EN-12004:2007+A1:2012</b><br><br>Adhesivo cementoso mejorado, deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para la colocación de pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores y exteriores, para fachadas, suelos de calefacción radiante, cámaras frigoríficas, pavimentos de grandes superficies y superposiciones, revestimiento de piscinas y colocación sobre impermeabilizaciones cementosas. Apto para soportes de yeso o anhidrita |                        |
| <b>Reacción al fuego:</b>  | Clase E                |
| <b>Adherencia:</b>   |                        |
| - Adherencia inicial a tracción:   | $\geq 1\text{N/mm}^2$  |
| <b>Durabilidad:</b>  |                        |
| - Adherencia a tracción tras inmersión en agua:  | $\geq 1\text{N/mm}^2$  |
| - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico:   | $\geq 1\text{N/mm}^2$  |
| - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo:  | $\geq 1\text{N/mm}^2$  |
| <b>Sustancias peligrosas:</b>  | Ver Ficha de Seguridad |