

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º: 230048

1.- Produto:
MORCEMDRY FIX

2.- Utilização prevista:

Produtos para a proteção superficial – revestimentos. Argamassa de revestimento para proteção superficial, flexível mono-componente para a impermeabilização de betão, com espessura mínima de camada de 2mm. Princípios 1-2 e 8. Métodos 1.3; 2.2 e 8.2

3.-Fabricante:

GRUPO PUMA ESPAÑA com domicilio em: Avda. Agrupación Córdoba nº 17 ,14014 Córdoba www.grupopuma.com

4.- Sistema de Avaliação e Verificação da Consistência de Desempenho (EVCP):

4

5.-Organismo notificado:

Não se aplica


6.- Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Normas harmonizadas	Especificação técnica harmonizada
Permeabilidade ao CO2	Sd>50m	EN 1062-6	EN-1504-2:2004
Permeabilidade ao vapor de água	Classe 1	ISO 7783-1 ISO 7783-2	
Absorção capilar e permeabilidade à água	W≤0.1kg/m ² h ^{0.5}	EN 1062-3	
Força adesiva por ensaio à tração	>1.5N/mm ²	EN 1542	
Substâncias perigosas	Ver ficha de dados de segurança		

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6. A presente declaração de prestações é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 3, em conformidade com o Regulamento (UE) 2024/3110

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Córdoba, 1/01/25



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA
Avda. Agrupación Córdoba nº 17
14014 Córdoba

Nº: 230048

EN-1504-2

MORCEMDRY FIX

Argamassa de revestimento para proteção superficial, flexível mono-componente para a impermeabilização de betão, com espessura mínima de camada de 2mm

Permeabilidade ao CO₂: Sd≥50

Permeabilidade ao vapor de água = Classe 1

Absorção capilar e permeabilidade à água: ≤0.1kg/m²h^{0.5}

Força adesiva por ensaio à tração: ≥1.5N/mm²