

DECLARATION DE PERFORMANCES N°: 105285-399

1. Produit:

PEGOLAND GEL S2

2. Fabricant:

GRUPO PUMA SL situé à l'adresse suivante:
C/ Conrado del Campo n° 2
29590 Campanillas (Málaga)
www.grupopuma.com

3. Emploi prévu:

Ciment colle amélioré hautement déformable avec faible glissement et temps ouvert prolongé, PEGOLAND GEL S2, pour le collage de sols et de revêtements intérieurs et extérieurs, spécialement adapté pour les façades, les grandes superficies, les pièces de grand format et/ou de faible épaisseur, les chauffages au sol, les superpositions, les chambres froides, les piscines et sur les imperméabilisations à base de ciment.

4. Système d'évaluation:

3

5. Organismes notifiés:

Des essais ont été réalisés sous les références type n° 01-15/000911/1, en février 2015, n° 01-20/009083/1 en mars 2020, et n° 01-20/011302/1 en avril 2020, à CEMOSA n° 1377 (Málaga) et n° 18/14017-63, n° 18/16382-184, n° 18/16354-752 en mars 2018, n° 18/16883-930, n° 18/16881-918, n° 18/16882-924 en avril 2018 à APPLUS n° 0370 (Barcelona), obtenant les mêmes résultats du produit pour toutes les usines.

6. Prestations déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Adhérence: - Adhérence initiale à la traction	≥ 1N/mm ²	
Durabilité: - Adhésion à la traction après immersion dans l'eau - Adhésion à la traction après vieillissement thermique - Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel	≥ 1N/mm ² ≥ 1N/mm ² ≥ 1N/mm ²	
Substances dangereuses:	Voir la fiche de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.
La déclaration de performances présente est émise conformément au Règlement (UE) n°305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant:

Lieu et date d'émission: Málaga, 07/02/2024



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez



0370, 1377

GRUPO PUMA SL
C/ Conrado del Campo nº 2 - 29590 Campanillas (Málaga).
15

PEGOLAND GEL S2
Nº: 105285-399
EN 12004:2007+A1:2012

Ciment colle amélioré hautement déformable avec faible glissement et temps ouvert prolongé, pour le collage de sols et de revêtements intérieurs et extérieurs

Réaction au feu:	Classe E
Adhérence:	
- Adhérence initiale à la traction:	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Durabilité:	
- Adhésion à la traction après immersion dans l'eau:	$\geq 1\text{N/mm}^2$
- Adhésion à la traction après vieillissement thermique:	$\geq 1\text{N/mm}^2$
- Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel:	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Substances dangereuses:	Voir la fiche de données de sécurité