

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 840251

1. **Produto:**  
TRADITERM TACO DE ANCLAJE
2. **Fabricante:**  
GRUPO PUMA SL residente em :  
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17 14014 CÓRDOBA  
[www.grupopuma.com](http://www.grupopuma.com)
3. **Utilização prevista:** Cavilha de rosca mecânica com prego de poliamida e pequena profundidade de inserção para fixar os materiais de isolamento.
4. **Sistema de avaliação:** 2+
5. **Organismo notificado:**

<b>Documentação de avaliação europeia</b>	ETAG 014, edição de fevereiro de 2011
	Avaliação Técnica Europeia - ETA-23/0495 de 13.07.2023
	Instituto Alemão de Engenharia Estrutural - DIBt
	Identificação do organismo notificado - 1488

5. 5. Prestações declaradas:

Essential characteristic	Performance										
	Base material	Concrete C12/15	Concrete C20/25 - C50/60	Clay bricks MZ	Calcium silicate bricks KS	Calcium silicate hollow block KSL	Vertically perforated clay bricks HLZ	Vertically perforated clay bricks porotherm 25	Lightweight concrete blocks LAC	Autoclaved concrete blocks AAC2	Autoclaved concrete blocks AAC7
Characteristic tension resistance	Nrk[kN]	0,5	0,75	0,75	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6	0,5	0,6
Edge distances and spacing	Min. allowable spacing = 100mm					Min. allowable edge distance = 100mm					
Displacement	N[kN]/δ[mm]	0,17/1,4	0,25/1,8	0,25/0,6	0,2/1,1	0,2/1,5	0,2/1,4	0,13/0,5	0,2/1,5	0,17/1,3	0,2/1,8
Plate stiffness	[kN/mm]	0,5									
Point thermal transmittance	[W/K]	0,001* / 0,000**									

\*) surface mount; \*\*) immersed mount

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 6. Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do distribuidor identificado no ponto 2.

Assinada por e em nome do distribuidor:  
Local e data de emissão: Córdoba, 01/08/23

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. A. Ferre Martínez", written over a horizontal line.

Diretor técnico: José A. Ferre Martínez