

DECLARATION DE PERFORMANCES

N°: 220022

1.- **Produit:** MORCEMGROUT 500 PLUS

2.- **Emploi prévu:** Mortier à très haute résistance, pour les remplissages et ancrages de machines, le nivellement des ponts, avec une épaisseur d'application de 20 à 200 mm. Principe 4, méthode 4.1 selon 1504-6 et 4.2 selon 1504-9.

3.-**Fabricant:** GRUPO PUMA SL situé à l'adresse suivante: Avda. Agrupación Córdoba nº17 ,14014 Córdoba www.grupopuma.com

4.- **Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) : 2+ plus 4.**

5.- **Performances déclarées**

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme harmonisée
Résistance à l'arrachement, déplacement	$\leq 0.6\text{mm}$ à une charge de 75KN	EN-1504-6:2006
Teneur en chlorures	$\leq 0.05\%$	
Substances dangereuses	Consulter la fiche de sécurité	
Réaction au feu	A1	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5. Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 3.

Signé par et au nom du fabricant:

Lieu et date d'émission: Córdoba 02.01.23



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez



0370

GRUPO PUMA SL
Avda. Agrupación Córdoba nº17 ,14014 Córdoba
22
Nº: 220022

1504-6

MORCEMGROUT 500 PLUS

Mortier à très haute résistance, pour les remplissages et ancrages de machines,
e nivellement des ponts, avec une épaisseur d'application de 20 à 200 mm.

Résistance à l'arrachement, déplacement: $\leq 0.6\text{mm}$ à une charge de 75KN

Teneur en chlorures: $\leq 0.05\%$

Réaction au feu: A1