

DECLARACION DE PRESTACIONES N.º: 230048

1.- Producto:

MORCEMDRY FIX

2.-Uso previsto:

Productos para la protección superficial –revestimientos. Mortero de revestimiento para protección superficial, flexible mono-componente para la impermeabilización del hormigón, con espesor mínimo de capa 2mm. Principios 1-2 y 8. Métodos 1.3; 2.2 y 8.2

3.-Fabricante:

GRUPO PUMA ESPAÑA con domicilio en: Avda. Agrupación Córdoba nº 17 ,14014 Córdoba www.grupopuma.com

4.-Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto (EVCP):

4

5.-Organismo notificado:

No aplica

6.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas	Especificación técnica Armonizada
Permeabilidad al CO ₂	Sd>50m	EN 1062-6	EN-1504-2:2004
Permeabilidad al vapor del agua	Clase 1	ISO 7783-1 ISO 7783-2	
Absorción capilar y permeabilidad al agua	W≤0.1kg/m ² h ^{0.5}	EN 1062-3	
Fuerza adhesiva por ensayo a tracción	>1.5N/mm ²	EN 1542	
Sustancias peligrosas	Ver ficha de seguridad		

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2024/3110

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y fecha de emisión: Córdoba, 1/01/25



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA
Avda. Agrupación Córdoba nº 17
14014 Córdoba

Nº: 230048

EN-1504-2

MORCEMDRY FIX

Mortero de revestimiento para protección superficial, flexible monocomponente para la impermeabilización del hormigón, con espesor mínimo de capa 2mm

Permeabilidad al CO₂= Sd≥50

Permeabilidad al vapor de agua = Clase 1

Absorción capilar y permeabilidad al agua: ≤0.1kg/m²h^{0.5}

Fuerza adhesiva por ensayo a tracción: ≥1.5N/mm²