


DECLARATION DE PERFORMANCES N°: 100003-146

- 1. Produit:**
PEGOLAND FLEX BLANCO
- 2. Fabricant:**
GRUPO PUMA SL situé à l'adresse suivante:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
- 3. Emploi prévu:**
Adhésif à base de ciment amélioré, déformable avec un glissement réduit et un temps ouvert prolongé, Pegoland Flex Blanco. Pour la pose de revêtements de sols intérieurs et extérieurs, de revêtements intérieurs et extérieurs, pour les façades, les planchers chauffants, les chambres froides, les sols de grande surface et les superpositions, le revêtement de piscines et l'installation sur des imperméabilisations à base de ciment, collant tous types de pièces céramiques, grès cérame, marbre, granit et pierre naturelle.
- 4. Système d'évaluation:**
3
- 5. Organismes notifiés:**
Des essais ont été réalisés sous les références type n° 18/17090-1233, 18/17555-1991, 18/17129-1303, 18/17292-1503, 18/17043-1128, 18/17056-1157, 18/17587-2050, 18/17226-1411, 18/17536-1948 en septembre 2018 et n° 18/17962-2671, 18/17962-2670 en octobre 2018 et n° 18/18552-3573, 18/18553-503, 19/18553-504, 19/18554-146, en janvier 2019 et n° 18/18546-3565, 18/18548-3566, 18/18549-501 en février 2019, à APPLUS n° 0370 (Barcelona) obtenant les mêmes résultats du produit pour toutes les usines.
- 6. Prestations déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu:	Classe E	UNE-EN 12004:2008+A1:2012
Adhérence: - Adhérence initiale à la traction	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
Durabilité: - Adhésion à la traction après immersion dans l'eau - Adhésion à la traction après vieillissement thermique - Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel	$\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
Substances dangereuses:	Voir la fiche de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.
La déclaration de performances présente est émise conformément au Règlement (UE) n°305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant:
Lieu et date d'émission: Málaga, 06/02/2024



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez

 0370	
GRUPO PUMA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 18	
PEGOLAND FLEX BLANCO N°: 10003-146 UNE-EN 12004:2008+A1:2012	
<p>Adhésif à base de ciment amélioré, déformable avec un glissement réduit et un temps ouvert prolongé. Pour la pose de revêtements de sols intérieurs et extérieurs, de revêtements intérieurs et extérieurs, pour les façades, les planchers chauffants, les chambres froides, les sols de grande surface et les superpositions, le revêtement de piscines et l'installation sur des imperméabilisations à base de ciment</p>	
Réaction au feu:	Classe E
Adhérence:	
- Adhérence initiale à la traction:	≥ 1N/mm ²
Durabilité:	
- Adhésion à la traction après immersion dans l'eau:	≥ 1N/mm ²
- Adhésion à la traction après vieillissement thermique:	≥ 1N/mm ²
- Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel:	≥ 1N/mm ²
Substances dangereuses:	Voir la fiche de données de sécurité