


## DECLARATION DE PERFORMANCES N°: 100157

1. **Produit:**  
PEGOLAND FLEX GRIS
2. **Fabricant:**  
GRUPO PUMA ESPAÑA SL situé à l'adresse suivante:  
Avda. Agrupación Córdoba, 17  
14014 Córdoba (Córdoba)  
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu:**  
Adhésif à base de ciment amélioré, déformable avec réduction du glissement et temps ouvert prolongé, PEGOLAND FLEX GRIS, Pour la pose de revêtements de sols et de murs intérieurs et extérieurs, pour les façades, les chauffages au sol, les chambres froides, les grands espaces et les superpositions, le revêtement des piscines et la pose sur imperméabilisations à base de ciment, avec une adhérence à tous types de carreaux céramiques, grès cérame, marbre, granit et pierre naturelle.
4. **Système d'évaluation:**  
3
5. **Organismes notifiés:**  
Des essais ont été réalisés sous les références type n° 79617 en novembre 2004, n° 2504450 en juillet 2005, n° 2525029 en décembre 2006, n° 2811079 en avril 2008, n° 2829489 en octobre 2009, n° 0201/01/2011/005919 en juillet 2011 à CEMOSA n° 1377 (Málaga) et n° 5029469, 5026639 en juillet et septembre 2005, n° 31212764 en août 2006, n° 08/32308143 en juillet 2008, n° 08/32312894, 08/32311901, en février 2009 à APPLUS n° 0370 (Barcelona) obtenant les mêmes résultats du produit pour toutes les usines.
6. **Prestations déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
<b>Réaction au feu:</b>	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
<b>Adhérence:</b> Adhérence initiale à la traction:	≥ 1N/mm <sup>2</sup>	
<b>Durabilité:</b> Adhésion à la traction après immersion dans l'eau Adhésion à la traction après vieillissement thermique Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel	≥ 1N/mm <sup>2</sup> ≥ 1N/mm <sup>2</sup> ≥ 1N/mm <sup>2</sup>	
<b>Substances dangereuses:</b>	Voir la fiche de données de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.  
La déclaration de performances présente est émise conformément au Règlement (UE) n°305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant:  
Lieu et date d'émission: Málaga, 03/04/2024



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez



0370, 1377

GRUPO PUMA ESPAÑA SL  
Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)  
04

**PEGOLAND FLEX GRIS**

**N°: 100157**

**EN 12004:2007+A1:2012**

Adhésif à base de ciment amélioré, déformable avec réduction du glissement et temps ouvert prolongé, pour la pose de revêtements de sols et de murs intérieurs et extérieurs, pour les façades, les chauffages au sol, les chambres froides, les grands espaces et les superpositions, le revêtement des piscines et la pose sur imperméabilisations à base de ciment

**Réaction au feu:** Classe E

**Adhérence:**  
- Adhésion initiale à la traction:  $\geq 1\text{N/mm}^2$

**Durabilité:**  
- Adhésion à la traction après immersion dans l'eau:  $\geq 1\text{N/mm}^2$   
- Adhésion à la traction après vieillissement thermique:  $\geq 1\text{N/mm}^2$   
- Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel:  $\geq 1\text{N/mm}^2$

**Substances dangereuses:** Voir la fiche de données de sécurité