

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

### Nº: 501864-01

1. **Producto:**  
NIVELAND 30R
2. **Fabricante:**  
GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L. con domicilio en:  
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17  
14014 CÓRDOBA  
www.grupopuma.com
3. **Uso previsto:**  
Mortero autonivelante de cemento de fraguado rápido, tipo CT C30 F6 B1,5, para la preparación de suelos interiores, la instalación de pavimentos ligeros como cerámica, parquet, moqueta etc., para espesores de 2 a 30 mm.
4. **Sistema de evaluación:**  
4
5. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción frente al fuego	Clase E	EN 13813:2014
Emisión de sustancias corrosivas	CT	
Permeabilidad al agua	NPD	
Permeabilidad al vapor de agua	NPD	
Resistencia a compresión	C30	
Resistencia a flexión	F6	
Resistencia a tracción	B1,5	
Aislamiento acústico	NPD	
Absorción acústica	NPD	
Resistencia térmica	NPD	
Resistencia química	NPD	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2, de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante:  
Lugar y Fecha de emisión: Córdoba, 10 de mayo de 2023



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L  
 Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17  
 14014 CÓRDOBA

23

**NIVELAND 30R**

**Nº: 501864-01**

**EN 13813**

Mortero autonivelante de cemento de fraguado rápido, tipo CT C30 F6 B1,5, para la preparación de suelos interiores, la instalación de pavimentos ligeros como cerámica, parquet, moqueta etc., para espesores de 2 a 30 mm

<b>Reacción al fuego</b>	Clase E
<b>Emisión de sustancias corrosivas</b>	CT
<b>Resistencia a compresión</b>	C30
<b>Resistencia a flexión</b>	F6
<b>Resistencia a tracción</b>	B1,5
<b>Sustancias peligrosas</b>	Ver Ficha de Seguridad