

DECLARACION DE PRESTACIONES Nº: 100195

1. **Producto:**
PEGOLAND FLEX RECORD
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Uso previsto:**
Adhesivo cementoso mejorado, altamente deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Pegoland Flex Record, para la colocación de piezas de gran formato de todo tipo de absorción en grandes superficies, colocación de pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores y exteriores, para fachadas, suelos de calefacción radiante, cámaras frigoríficas, superposiciones sobre soportes de mármol, granito, terrazo, piedra natural y todo tipo de cerámica en pavimentos interiores y exteriores, y revestimientos interiores, revestimiento de piscinas y colocación sobre impermeabilizaciones cementosas, adhesión de todo tipo de piezas cerámicas, gres porcelánico, mármol, granito y piedra natural.
4. **Sistema de evaluación:**
3
5. **Organismos notificados:**
Han realizado los ensayos tipo nº 76709 con fecha 1 de abril de 2004 en CEMOSA nº 1377 (Málaga)
6. **Prestaciones declaradas:**

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|--|---|---------------------------------------|
| Reacción al fuego: | Clase E | EN-12004:2007+A1:2012 |
| Adherencia: - Adherencia inicial a tracción | $\geq 1\text{N/mm}^2$ | |
| Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo | $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ | |
| Sustancias peligrosas: | Ver Ficha de Seguridad | |

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/3110, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:
Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 08/01/2025



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



1377

GRUPO PUMA ESPAÑA SL
Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)
04

PEGOLAND FLEX RECORD
Nº: 100195
EN 12004:2007+A1:2012

Adhesivo cementoso mejorado, altamente deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para la colocación de piezas de gran formato de todo tipo de absorción en grandes superficies, colocación de pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores y exteriores, para fachadas, suelos de calefacción radiante, cámaras frigoríficas, superposiciones sobre soportes de mármol, granito, terrazo, piedra natural y todo tipo de cerámica en pavimentos interiores y exteriores, y revestimientos interiores, revestimiento de piscinas y colocación sobre impermeabilizaciones cementosas, adhesión de todo tipo de piezas cerámicas, gres porcelánico, mármol, granito y piedra natural.

| | |
|--|------------------------|
| Reacción al fuego: | Clase E |
| Adherencia: | |
| - Adherencia inicial a tracción: | $\geq 1\text{N/mm}^2$ |
| Durabilidad: | |
| - Adherencia a tracción tras inmersión en agua: | $\geq 1\text{N/mm}^2$ |
| - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico: | $\geq 1\text{N/mm}^2$ |
| - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo: | $\geq 1\text{N/mm}^2$ |
| Sustancias peligrosas: | Ver Ficha de Seguridad |