

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: A40008-002

1. **Producto:**
MORCEMCRIL FLEXIBLE
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA SL con domicilio en:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
3. **Uso previsto:**
Revocos y enlucidos basados en ligantes orgánicos fabricados industrialmente, utilizado para recubrimiento de paredes, columnas, separaciones y techos, en exteriores o en interiores.
4. **Sistema de evaluación:**
3/4
5. **Organismos Notificados:**
AFITI-LICOF nº 1168 Ensayos tipo iniciales Sistema 3
Informes de ensayos: nº 2210T11 realizado en agosto de 2011
6. **Prestaciones declaradas :**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Permeabilidad al vapor de agua	Media	EN-15824:2017
Absorción de agua	Baja (W3)	
Adherencia	≥ 0,3 MPa	
Durabilidad	NPD	
Conductividad térmica	0,83-0,93 W/mK	
Reacción al fuego	A2-S1,d0	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:
Lugar y Fecha de emisión: Córdoba, 03/03/2022



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



1168

GRUPO PUMA SL
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
17

MORCEMCRIL FLEXIBLE
Nº: A40008-002

EN-15824:2017

Revocos y enlucidos basados en ligantes orgánicos fabricados industrialmente, utilizado para recubrimiento de paredes, columnas, separaciones y techos, en exteriores o en interiores.

Permeabilidad al vapor de agua:	Media
Absorción de agua:	Baja (W3)
Adherencia:	≥ 0,3 MPa
Conductividad térmica:	0,83-0,93 W/mK
Reacción al fuego:	A2-S1,d0
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad