


## DECLARATION DE PERFORMANCES N°: 801436-1

1. **Produit:**  
MORCEMSEC PROYECTABLE INTERIOR GRIS
2. **Fabricant:**  
GRUPO PUMA ESPAÑA S.L situé à l'adresse suivante: Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17 14014 CÓRDOBA  
[www.grupopuma.com](http://www.grupopuma.com)
3. **Emploi prévu:**  
Mortier pour enduit et plâtre à usage courant GP CSIII W0, pour la réalisation d'enduits projetés en intérieur jusqu'à 1,5 cm d'épaisseur.
4. **Système d'évaluation:**  
4
5. **Prestations déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 998-1:2018
Absorption d'eau	W0	
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	PND	
Conductivité thermique: ( $\lambda_{10,sec}$ )	PND	
Adhérence	$\geq 0,3$ N/mm <sup>2</sup> Forme de cassure A/B	
Durabilité	PND	
Substances dangereuses	Voir la fiche de données de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5.  
La déclaration de performances présente est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2, conformément au Règlement (UE) n°305/2011.

Signé par et au nom du fabricant:  
Lieu et date d'émission: Córdoba, 02/04/24



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA S.L  
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17  
14014 CÓRDOBA

18

**MORCEMSEC PROYECTABLE INTERIOR GRIS**

**Nº: 801436-1**

**EN 998-1**

Mortier pour enduit et plâtre à usage courant GP CSIII W0, pour la réalisation d'enduits projetés en intérieur jusqu'à 1,5 cm d'épaisseur.

<b>Réaction au feu</b>	Classe A1
<b>Absorption d'eau</b>	W0
<b>Adhérence</b>	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup> Forme de cassure A/B
<b>Substances dangereuses</b>	Voir la fiche de données de sécurité