

DECLARACION DE PRESTACIONES Nº: 120018

1. **Producto:**
PEGOLAND PLUS GRIS
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Uso previsto:**
Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido, PEGOLAND PLUS GRIS, para encolado de piezas con grado de absorción medio-alto en pavimentos interiores y exteriores, y revestimientos interiores.
4. **Sistema de evaluación:**
3
5. **Organismos notificados:**
Han realizado los ensayos tipo nº 71383, 71410, 71436, 71448, 73591, 75254, 75454, 75469, 80106 con fecha febrero, marzo, abril, mayo, junio 2004, nº 2703403 con fecha marzo de 2007 y 0201-01-2013-7062 con fecha octubre de 2013, nº 01-21/010855/1 con fecha abril de 2021 en CEMOSA nº 1377 (Málaga) y nº 4019120 con fecha noviembre de 2004, nº 5029471 con fecha julio de 2005, nº 31212761 con fecha agosto de 2006 en APPLUS nº 0370 (Barcelona) obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.
6. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase E	EN-12004:2007+A1:2012
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción	≥ 0,5N/mm ²	
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	≥ 0,5N/mm ² ≥ 0,5N/mm ² ≥ 0,5N/mm ²	
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/3110, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 07/01/2025



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez

 0370, 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
PEGOLAND PLUS GRIS Nº: 120018 EN-12004:2007+A1:2012 Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido, para encolado de piezas con grado de absorción medio-alto en pavimentos interiores y exteriores, y revestimientos interiores.	
Reacción al fuego:	Clase E
Adherencia:	
- Adherencia inicial a tracción:	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
Durabilidad:	
- Adherencia a tracción tras inmersión en agua:	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico:	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
- Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo:	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad