


## DECLARATION DE PERFORMANCES N°: 800033

- Produit:**  
MORCEMSEC CAPA FINA BLANCO
- Fabricant:**  
GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L situé à l'adresse suivante: Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17 14014 CÓRDOBA  
[www.grupopuma.com](http://www.grupopuma.com)
- Emploi prévu:**  
Mortier pour enduit et plâtre coloré CR CSIV W2, pour la réalisation d'enduits projetés intérieurs et extérieurs jusqu'à 1 cm, imperméable à l'eau de pluie.
- Système d'évaluation:**  
4
- Prestations déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Especificaciones técnicas armonizadas
Réaction au feu	Clase A1	EN 998-1:2018
Absorption d'eau	W2	
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 15$	
Conductivité thermique: ( $\lambda_{10,sec}$ )	PND	
Adhérence	$\geq 0,3$ N/mm <sup>2</sup> Forme de cassure A/B	
Durabilité	PND	
Substances dangereuses	Voir la fiche de données de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5.  
La déclaration de performances présente est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2, conformément au Règlement (UE) n°305/2011.

Signé par et au nom du fabricant:  
Lieu et date d'émission: Córdoba, 02/04/24



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martinez



GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L  
 Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17  
 14014 CÓRDOBA

18

**MORCEMSEC CAPA FINA**

**Nº: 800033**

**EN 998-1**

Mortier pour enduit et plâtre coloré CR CSIV W2, pour la réalisation d'enduits projetés intérieurs et extérieurs jusqu'à 1 cm, imperméable à l'eau de pluie.

<b>Réaction au feu</b>	Classe A1
<b>Absorption d'eau</b>	W2
<b>Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau</b>	$\mu \leq 15$
<b>Adhérence</b>	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ Forme de cassure A/B
<b>Substances dangereuses</b>	Voir la fiche de données de sécurité