

DECLARACION DE PRESTACIONES Nº: 105305

- 1. Producto:**
PEGOLAND GEL S2 GRIS
- 2. Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
- 3. Uso previsto:**
Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, PEGOLAND GEL S2 GRIS, para encolado pavimentos y revestimientos, interiores y exteriores, especial para fachadas, pavimentos de grandes superficies, piezas de gran formato y/o bajo espesor, suelos de calefacción radiante, superposiciones, cámaras frigoríficas, piscinas y sobre impermeabilizaciones cementosas.
- 4. Sistema de evaluación:**
3
- 5. Organismos notificados:**
Han realizado los ensayos tipo nº 001-22/005964/1, nº 001-22/005966/1, nº 001-22/005945/1 con fecha febrero de 2022, nº 001-22/009080/1 con fecha marzo de 2022 y nº 001-22/036948/1 con fecha noviembre de 2022 en CEMOSA nº 1377 (Málaga) obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.
- 6. Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase E	EN-12004:2007+A1:2012
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción	≥ 1N/mm ²	
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	≥ 1N/mm ² ≥ 1N/mm ² ≥ 1N/mm ²	
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/3110, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 08/01/2025



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



1377

GRUPO PUMA ESPAÑA SL
Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba)
22

PEGOLAND GEL S2 GRIS
Nº: 105305
EN 12004:2007+A1:2012

Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para suelos, paredes y fachadas, aplicación en interior y exterior

Reacción al fuego: Clase E

Adherencia:
- Adherencia inicial a tracción: $\geq 1\text{N/mm}^2$

Durabilidad:
- Adherencia a tracción tras inmersión en agua: $\geq 1\text{N/mm}^2$
- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico: $\geq 1\text{N/mm}^2$
- Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo: $\geq 1\text{N/mm}^2$

Sustancias peligrosas: Ver Ficha de Seguridad