


DECLARATION DE PERFORMANCES N°: 821137-1

- Produit:**
MORCEM ESTUCO
- Fabricant:**
GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L. situé à l'adresse
suivante: Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA,
Núm. 17 14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
- Emploi prévu:**
Enduit de revêtement à base de chaux aérienne pour les enduits avec une finition grattée, talochée ou lisse. Applicable aussi bien sur les enduits de mortier que directement sur le parement. Imperméable à l'eau de pluie et très perméable à la vapeur d'eau.
- Système d'évaluation:**
4
- Prestations déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 998-1:2018
Absorption d'eau	W2	
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 15$	
Conductivité thermique: ($\lambda_{10,sec}$)	0,76 W/mK (Valeurs sous forme de tableau)	
Adhérence	$\geq 0,2$ N/mm ² Forme de cassure B	
Durabilité	Évaluation basée sur les dispositions valides à l'endroit prévu de l'utilisation du mortier	
Substances dangereuses	Voir la fiche de données de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5.
La déclaration de performances présente est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2, conformément au Règlement (UE) n°305/2011.
Signé par et au nom du fabricant:
Lieu et date d'émission: Córdoba, 02/02/23



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L.
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA

18

MORCEM ESTUCO

Nº: 821137-1

EN 998-1

Enduit de revêtement à base de chaux aérienne pour les enduits avec une finition grattée, talochée ou lisse. Applicable aussi bien sur les enduits de mortier que directement sur le parement. Imperméable à l'eau de pluie et très perméable à la vapeur d'eau.

Réaction au feu	Classe A1
Absorption d'eau	W2
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 15$
Adhérence	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ Forme de cassure B
Conductivité thermique: ($\lambda_{10, \text{sec}}$)	0,76 W/m·K (Valeurs sous forme de tableau)
Durabilité	Évaluation basée sur les dispositions valides à l'endroit prévu de l'utilisation du mortier
Substances dangereuses	Voir la fiche de données de sécurité