

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: 501040

1. **Producto:**
PAVILAND RECRECIDO AUTONIVELANTE

2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L con domicilio en:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com

3. **Uso previsto:**
Mortero de recrecido fluido cementoso de fraguado normal para suelos tipo CT C25 F6 B2,0, para la preparación de suelos interiores, para la colocación de revestimientos. Para espesores de 10 a 60 mm.

4. **Sistema de evaluación:**
4

5. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción frente al fuego	Clase A1	EN 13813:2014
Emisión de sustancias corrosivas	CT	
Permeabilidad al agua	NPD	
Permeabilidad al vapor de agua	NPD	
Resistencia a compresión	C25	
Resistencia a flexión	F6	
Resistencia a tracción	B2,0	
Resistencia al desgaste	NPD	
Aislamiento acústico	NPD	
Absorción acústica	NPD	
Resistencia térmica	NPD	
Resistencia química	NPD	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2, de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante:
Lugar y Fecha de emisión: Córdoba, 28/11/24



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA

24

PAVILAND RECRECIDO AUTONIVELANTE

Nº: 501040

EN 13813

Mortero de recredido fluido cementoso de fraguado normal para suelos tipo CT C25 F6 B2,0, para la preparación de suelos interiores, para la colocación de revestimientos. Para espesores de 10 a 60 mm

Reacción al fuego	Clase A1
Emisión de sustancias corrosivas	CT
Resistencia a compresión	C25
Resistencia a flexión	F6
Resistencia a tracción	B2,0