

## DECLARACION DE PRESTACIONES Nº: 230042

### 1.- Producto:

MORCEMDRY SF PLUS

### 2.-Uso previsto:

Producto de impermeabilización para hormigón, aplicado en fase líquida

### 3.-Fabricante:

GRUPO PUMA ESPAÑA con domicilio en: Avda. Agrupación Córdoba nº 17 ,14014 Córdoba www.grupopuma.com

### 4.-Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto (EVCP):

3 para estanqueidad de agua y 4 para el resto de características

### 5.-Organismo notificado:

Applus nº 0370

### 6.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Notas	Especificación técnica Armonizada
Resistencia a la adherencia inicial en tracción	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	A.6.2	UNE- EN-14891:2017
Estanqueidad	Sin penetración	A.7	
Resistencia a la propagación de fisuras	$\geq 0.75 \text{ mm}$	A.8 y condiciones declaradas	
Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra la acción del clima /envejecimiento térmico	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	A.6.5	
Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra la acción del agua /humedad	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	A.6.3 ó A.6.4	
Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra el contacto del agua de cal	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	A.6.9	
Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra las heladas y los ciclos hielo/deshielo	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	A.6.6	
Sustancias peligrosas	Apartado 4.2		

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2024/3110

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y fecha de emisión: Córdoba, 1/01/25

Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



0370

GRUPO PUMA ESPAÑA

Avda. Agrupación Córdoba nº 17 ,14014 Córdoba  
18

Nº: 230042

**UNE-EN-14891**

**MORCEMDRY SF PLUS**

Producto de impermeabilización cementoso tipo CMO1 aplicado en fase líquida para todas las aplicaciones exteriores y piscinas bajo baldosas cerámicas

<b>Resistencia a la adherencia inicial en tracción</b>	<b>≥0.5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Estanqueidad</b>	<b>Sin penetración</b>
<b>Resistencia a la propagación de fisuras</b>	<b>≥0.75 mm</b>
<b>Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra la acción del clima /envejecimiento térmico</b>	<b>≥0.5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra la acción del agua /humedad</b>	<b>≥0.5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra el contacto del agua de cal</b>	<b>≥0.5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra las heladas y los ciclos hielo/deshielo</b>	<b>≥0.5 N/mm<sup>2</sup></b>