

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 210078

1.- Produto: MORCEMGROUT 500

2.-Utilização prevista: Argamassa de altas resistências para preenchimentos e ancoragens de maquinarias, nivelção de apoios e pontes, espessura de aplicação de 20 a 200 mm.

3.-Fabricante: GRUPO PUMA SL com domicilio em: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga), Espana. www.grupopuma.com

4.- Sistema de avaliação: 4

5.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Deesempenho	Normas harmonizadas
Resistência ao arrancamento	$\leq 0.6\text{mm}$ a uma carga de 75KN	EN-1504-6:2006
Conteudo em iões cloreto	$\leq 0.05\%$	
Substâncias perigosas	Ver Ficha de Dados de Segurança	
Reacção ao fogo	Classe A1	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 5. A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Málaga, 1/07/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga), Espanha.
12
Nº: 210078

1504-6

MORCEMGROUT 500

Argamassa de altas resistências para preenchimentos e ancoragens de maquinarias,
niveação de apoios e pontes, espessura de aplicação de 20 a 200 mm

Resistência ao arrancamento: ≤ 0.6 mm a uma carga de 75KN

Conteúdo em iões cloreto: $\leq 0.05\%$

Reação ao fogo : A1