

DECLARATION DE PERFORMANCES

N°: 120025-131

1. **Produit:**
PEGOLAND ESPECIAL BLANCO
2. **Fabricant:**
GRUPO PUMA SL situé à l'adresse suivante:
Calle Conrado del Campo, n°2
29590 Campanillas (Malaga)
www.grupopuma.com
Emploi prévu: Adhésif cimentaire de prise normale, avec glissement réduit et temps d'ouverture prolongé, PEGOLAND ESPECIAL BLANCO, pour le collage de pièces d'absorption >3% et de mosaïques vitrées, en carreaux, trottoirs intérieurs, zocalos et trottoirs extérieurs. Convient pour placer des céramiques à faible absorption ($\leq 3\%$) dans les revêtements intérieurs et les trottoirs intérieurs résidentiels et la concurrence publique des piétons, à condition que la longueur du plus grand côté du carrelage est ≤ 30 cm
3. **Système d'évaluation:**
3
4. **Organismes notifiés:** Des essais de type n°71348,71385,71395,71408,71420,71425,71435,71446,71485,74052,75256,75396, 75455,75461,75476 daté de février, mars et avril 2004, ont été effectué à CEMOSA n° 1377 (Málaga) et n° 4019119 avec date Septembre 2004 et n° 31213997 daté de novembre 2006 à APPLUS n° 0370 (Barcelone) obtenant le mêmes résultats de produit pour toutes les usines.
5. **Prestations déclarées:**

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|--|---|---------------------------------------|
| Réaction au feu: | Classe E | E N-12004:2007+A1:2012 |
| Adhérence: - Adhérence initiale à la traction | $\geq 0,5\text{N/mm}^2$ | |
| Durabilité: - Adhésion à la traction après immersion dans l'eau - Adhésion à la traction après vieillissement thermique - Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel | $\geq 0,5\text{N/mm}^2$ $\geq 0,5\text{N/mm}^2$ $\geq 0,5\text{N/mm}^2$ | |
| Substances dangereuses | Voir la fiche de données de sécurité | |

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6. Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant

Lieu et date d'émission : Malaga, 18/08/2022



Directeur Technique: José A. Ferre Martínez



0370, 1377

GRUPO PUMA SL
C/ Conrado del Campo nº 2 - 29590 Campanillas (Málaga).
15

PEGOLAND ESPECIAL BLANCO
Nº: 120025-131
EN-12004:2007+A1:2012

Adhésif cimentaire de prise normale, avec glissement et temps réduits ouvert élargi, pour sols et murs, application intérieure et extérieure

Réaction au feu: Classe E

Adhérence:

- Adhésion initiale à la traction $\geq 0,5\text{N/mm}^2$

Durabilité:

- Adhésion à la traction après immersion dans l'eau $\geq 0,5\text{N/mm}^2$
- Adhésion à la traction après vieillissement thermique $\geq 0,5\text{N/mm}^2$
- Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel $\geq 0,5\text{N/mm}^2$

Substances dangereuses : Voir la fiche de données de sécurité