

DECLARACION DE PRESTACIONES Nº: 120025-131

- 1. Producto:**
PEGOLAND ESPECIAL BLANCO
- 2. Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
- 3. Uso previsto:**
Adhesivo cementoso de fraguado normal, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Pegoland Especial Blanco, para encolado de piezas de absorción >3% y mosaicos vítreos, en pavimentos y revestimientos interiores, y pavimentos exteriores. Apto para colocación de cerámica de baja absorción ($\leq 3\%$), en pavimentos y revestimientos interiores residenciales y de pública concurrencia peatonal, siempre que la longitud del lado mayor de la baldosa sea ≤ 30 cm.
- 4. Sistema de evaluación:**
3
- 5. Organismos notificados:**
Han realizado los ensayos tipo nº 001-24/013054/1 con fecha abril de 2024, nº 001-24/019432/1, 001-24/019476/1, 001-24/019617/1, 001-24/019943/1, 001-24/019808/1, 001-24/019627/1 con fecha mayo de 2024, nº 001-24/024276/1 con fecha junio 2024 y nº 001-24/030891/1, 001-24/030654/1, 001-24/030900/1, 001-24/029547/1, 001-24/029644/1, 001-24/030340/1, 001-24/030167/1 con fecha julio de 2024, en CEMOSA nº 1377 (Málaga) obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.
- 6. Prestaciones declaradas:**


Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase E	EN-12004:2007+A1:2012
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$	
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$ $\geq 0,5\text{N/mm}^2$ $\geq 0,5\text{N/mm}^2$	
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/3110, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:
Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 07/01/2025



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez

 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 24	
PEGOLAND ESPECIAL BLANCO Nº: 120025-131 EN-12004:2007+A1:2012 Adhesivo cementoso de fraguado normal, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para pavimentos y revestimientos interiores, y pavimentos exteriores.	
Reacción al fuego:	Clase E
Adherencia:	
- Adherencia inicial a tracción:	≥ 0,5N/mm ²
Durabilidad:	
- Adherencia a tracción tras inmersión en agua:	≥ 0,5N/mm ²
- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico:	≥ 0,5N/mm ²
- Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo:	≥ 0,5N/mm ²
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad