

## DECLARATION DE PERFORMANCES N°: 500582

1. **Produit:**  
CORKLAND
2. **Fabricant:**  
GRUPO PUMA ESPAÑA S.L situé à l'adresse suivante: Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17 14014 CÓRDOBA  
[www.grupopuma.com](http://www.grupopuma.com)
3. **Emploi prévu:**  
Mortier léger, de type CT C16 F3, pour chapes et rénovation de planchers anciens, jusqu'à 5 cm d'épaisseur, avec une isolation supplémentaire contre le bruit d'impact.
4. **Système d'évaluation:**  
4
5. **Prestations déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 13813:2014
Émission de substances toxiques	CT	
Perméabilité à l'eau	NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	
Résistance à la compression	C16	
Résistance à la flexion	F3	
Résistance à l'usure	NPD	
Isolation acoustique	NPD	
Absorption acoustique	NPD	
Résistance thermique	NPD	
Résistance chimique	NPD	
Substances dangereuses	Voir la fiche de données de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5.  
La déclaration de performances présente est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2, conformément au Règlement (UE) n°305/2011.

Signé par et au nom du distributeur:  
Lieu et date d'émission: Córdoba, 21/10/2022



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA S.L  
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17  
14014 CÓRDOBA

22

**CORKLAND**

**Nº: 500582**

**EN 13813**

Mortier léger, de type CT C16 F3, pour chapes et rénovation de  
planchers anciens, jusqu'à 5 cm d'épaisseur, avec une isolation  
supplémentaire contre le bruit d'impact.

<b>Réaction au feu</b>	Classe A1
<b>Émission de substances toxiques</b>	CT
<b>Résistance à la compression</b>	C16
<b>Résistance à la flexion</b>	F3
<b>Substances dangereuses</b>	Voir la fiche de données de sécurité