

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº: 105285

1. **Producto:**
PEGOLAND PROFESIONAL ELITE BLANCO
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Uso previsto:**
Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, PEGOLAND PROFESIONAL ELITE BLANCO, para encolado de pavimentos y revestimientos, interiores y exteriores. Especial para fachadas, pavimentos de grandes superficies, suelos de calefacción radiante, superposiciones, cámaras frigoríficas, piscinas e impermeabilizaciones cementosas.
4. **Sistema de evaluación:**
3
5. **Organismos notificados:**
Han realizado los ensayos tipo nº 001-21/037268/1 y nº 001-21/037280/1 de Noviembre de 2021, en CEMOSA nº 1377 (Málaga).
6. **Prestaciones declaradas:**

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|--|---|---------------------------------------|
| Reacción al fuego: | Clase E | EN-12004:2007+A1:2012 |
| Adherencia: - Adherencia inicial a tracción | $\geq 1\text{N/mm}^2$ | |
| Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo | $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ | |
| Sustancias peligrosas: | Ver Ficha de Seguridad | |

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/3110, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:
Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 08/01/2025



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez

| | |
|--|------------------------|
|  1377 | |
| GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 21 | |
| PEGOLAND PROFESIONAL ELITE BLANCO Nº: 105285 EN-12004:2007+A1:2012 Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para pavimentos y revestimientos, interiores y exteriores. Especial para fachadas, pavimentos de grandes superficies, suelos de calefacción radiante, superposiciones, cámaras frigoríficas, piscinas e impermeabilizaciones cementosas. | |
| Reacción al fuego: | Clase E |
| Adherencia: | |
| - Adherencia inicial a tracción: | ≥ 1N/mm ² |
| Durabilidad: | |
| - Adherencia a tracción tras inmersión en agua: | ≥ 1N/mm ² |
| - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico: | ≥ 1N/mm ² |
| - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo: | ≥ 1N/mm ² |
| Sustancias peligrosas: | Ver Ficha de Seguridad |