

## DECLARATION DE PERFORMANCES

N°: 100409-160

**1. Produit:**

PEGOLAND PORCELANICO FLEXIBLE GRIS

**2. Fabricant:**

GRUPO PUMA ESPAÑA SL situé à l'adresse suivante:

Avda. Agrupación Córdoba, 17

14014 Córdoba (Córdoba)

www.grupopuma.com

**3. Emploi prévu:**

Adhésif à base de ciment amélioré avec un glissement réduit et un temps ouvert prolongé, Pegoland Porcelánico Flexible Gris, pour la pose de revêtements de sols intérieurs et extérieurs, revêtements intérieurs et plinthes, revêtements de piscines, chauffage radiant et superpositions sur les sols intérieurs, adhérence à tous types de pièces céramiques, grès cérame, marbre, granit et pierre naturelle.

**4. Système d'évaluation :**

3

**5. Organismes notifiés:**

Des essais ont été réalisés avec les numéros d'essai 01-21/005931/1, 01-21/006028/1, 01-21/011955/1, 01-21/007984/1, 01-21/006985/1, 01-21/006969/1 datés de mars 2021, et 01-21/002767/1 daté de février 2021, et 01-21/001076/1, 01-21/011954/1 datés de janvier 2021, et 01-20/026824/1 daté de septembre 2020, et 01-18/036754/1 daté de novembre 2018, et 01-18/028306/1 daté de septembre 2018 chez CEMOSA n° 1377 (Málaga), obtenant les mêmes résultats pour le produit pour toutes les usines.

**6. Prestations déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications Techniques harmonisées
<b>Réaction au feu:</b>	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
<b>Adhérence:</b> - Adhérence initiale à la traction	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
<b>Durabilité:</b> - Adhésion à la traction après immersion dans l'eau - Adhésion à la traction après vieillissement thermique - Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel	$\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
<b>Substances dangereuses:</b>	Voir la fiche de données de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.

Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant:

Lieu et date d'émission: Málaga, 17/04/2021



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez

 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 18	
<b>PEGOLAND PORCELANICO FLEXIBLE GRIS</b>  <b>N°: 100409-160</b>  <b>EN-12004:2007+A1:2012</b>  Adhésif à base de ciment amélioré avec réduction du glissement et temps ouvert prolongé, pour sols et murs, à utiliser à l'intérieur et à l'extérieur.	
<b>Réaction au feu:</b>	Classe E
<b>Adhérence:</b>	
- Adhésion initiale à la traction:	≥ 1N/mm <sup>2</sup>
<b>Durabilité:</b>	
- Adhésion à la traction après immersion dans l'eau:	≥ 1N/mm <sup>2</sup>
- Adhésion à la traction après vieillissement thermique:	≥ 1N/mm <sup>2</sup>
- Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel:	≥ 1N/mm <sup>2</sup>
<b>Substances dangereuses:</b>	Voir la fiche de données de sécurité