

## DECLARACION DE PRESTACIONES Nº: 105283

1. Producto:

PEGOLAND FAST FLEX

2. Fabricante:

GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:

Avda. Agrupación Córdoba, 17 14014 Córdoba (Córdoba) www.grupopuma.com

3. Uso previsto:

Adhesivo cementoso mejorado de fraguado rápido, con tiempo abierto ampliado, deslizamiento reducido y deformable PEGOLAND FAST FLEX, para la colocación de pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores y exteriores, para fachadas, suelos de calefacción radiante, cámaras frigoríficas, pavimentos de grandes superficies y superposiciones, revestimiento de piscinas y colocación sobre impermeabilizaciones cementosas, adhesión de todo tipo de piezas cerámicas, gres porcelánico, mármol, granito y piedra natural..

4. Sistema de evaluación:

3

5. Organismos notificados:

Han realizado los ensayos tipo nº 0201-01-2014-4479 con fecha 23 de junio de 2014 en CEMOSA nº 1377 (Málaga)

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase E	
Adherencia: - Adherencia temprana a tracción - Adherencia inicial a tracción	≥ 0.5N/mm <sup>2</sup> ≥ 1N/mm <sup>2</sup>	
Durabilidad:  - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	≥ 1N/mm <sup>2</sup> ≥ 1N/mm <sup>2</sup> ≥ 1N/mm <sup>2</sup>	EN-12004:2007+A1:2012
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6 La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/3110, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 08/01/2025

Ma





1277

GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 14

## **PEGOLAND FAST FLEX**

Nº: 105283

EN-12004:2007+A1:2012

Adhesivo cementoso mejorado de fraguado rápido, con tiempo abierto ampliado, deslizamiento reducido y altamente deformable, para la colocación de todo tipo de piezas cerámicas en pavimentos y revestimientos, interiores y exteriores, especialmente adecuado para la colocación en fachadas.

Rea	cción al fuego:	Clase E
Adh - -	erencia: Adherencia temprana a tracción: Adherencia inicial a tracción:	≥ 0,5N/mm² ≥ 1N/mm²
Dura - -	Adherencia a tracción tras inmersión en agua: Adherencia a tracción tras envejecimiento térmio Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo:	≥ 1N/mm <sup>2</sup> > 1N/mm <sup>2</sup> ≥ 1N/mm <sup>2</sup>
Sus	tancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad