

DECLARATION DE PERFORMANCES


N°: 120025-131

- 1. Produit:**
PEGOLAND ESPECIAL BLANCO
- 2. Fabricant:**
GRUPO PUMA SL situé à l'adresse suivante:
C/ Conrado del Campo nº2
29590 Campanillas (Málaga)
www.grupopuma.com
- 3. Emploi prévu:**
Ciment colle à prise normale, avec faible glissement et temps ouvert prolongé, Pegoland Especial Blanco, pour le collage de pièces avec une absorption >3% et de mosaïques vitrées, sur des sols et revêtements intérieurs, et sur des sols extérieurs. Convient pour la pose de carreaux de faible absorption ($\leq 3\%$), sur des sols et revêtements intérieurs résidentiels et de circulation piétonne publique, à condition que la longueur du côté le plus long du carreau soit ≤ 30 cm.
- 4. Système d'évaluation:**
3
- 5. Organismes notifiés:**
Des essais ont été réalisés sous les références type n°71348,71385,71395,71408,71420,71425,71435,71446,71485,74052,75256,75396,75455,75461,75476 en février, mars et avril 2004, à CEMOSA n° 1377 (Málaga) et n° 4019119 en septembre 2004 et n° 31213997 en novembre 2006 à APPLUS n° 0370 (Barcelona) obtenant les mêmes résultats du produit pour toutes les usines.
- 6. Prestations déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Adhérence: - Adhérence initiale à la traction	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$	
Durabilité: - Adhésion à la traction après immersion dans l'eau - Adhésion à la traction après vieillissement thermique - Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$ $\geq 0,5\text{N/mm}^2$ $\geq 0,5\text{N/mm}^2$	
Substances dangereuses:	Voir la fiche de données de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.
La déclaration de performances présente est émise conformément au Règlement (UE) n°305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant:
Lieu et date d'émission: Málaga, 09/02/2024



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez

 0370, 1377	
GRUPO PUMA SL C) Conrado del Campo nº2 29590 Campanillas (Málaga) 04	
PEGOLAND ESPECIAL BLANCO Nº: 120025-131 EN-12004:2007+A1:2012 Ciment colle à prise normale, avec faible glissement et temps ouvert prolongé, sur des sols et revêtements intérieurs, et sur des sols extérieurs	
Réaction au feu:	Classe E
Adhérence:	
- Adhérence initiale à la traction:	≥ 0,5N/mm ²
Durabilité:	
- Adhésion à la traction après immersion dans l'eau:	≥ 0,5N/mm ²
- Adhésion à la traction après vieillissement thermique:	≥ 0,5N/mm ²
- Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel:	≥ 0,5N/mm ²
Substances dangereuses:	Voir la fiche de données de sécurité