

DECLARATION DE PERFORMANCES

Nº: 105290-161

1. Produit:

PEGOLAND DOS PORCELANICO BLANCO

2. Fabricant:

GRUPO PUMA ESPAÑA SL situé à l'adresse suivante:

Avda. Agrupación Córdoba, 17

14014 Córdoba (Córdoba)

www.grupopuma.com

3. Emploi prévu:

Adhésif à base de ciment amélioré avec réduction du glissement et temps ouvert prolongé, Pegoland Dos Porcelánico Blanco (C2TE). Pour la pose de revêtements de sol intérieurs et extérieurs, de revêtements intérieurs et de plinthes, de revêtements de piscines et de superpositions sur les sols intérieurs, ainsi que pour l'adhérence de tous types de pièces céramiques, grès cérame, marbre, granit et pierre naturelle.

4. Système d'évaluation:

3

5. Organismes notifiés:

Des essais ont été réalisés sous les références type n° 2822688, 2822921 en août 2008, n° 3001509 en janvier 2010, n° 3101523, 3101524 en janvier 2011, n° 0201/01/2012/004313 et 0/71201861/1/01 en avril et mai 2012 à CEMOSA n° 1377 (Malaga), ainsi que n° 08/1074-3968, 08/3231-3085, 08/3231-3086 en avril, septembre et décembre 2008, n° 11/2654-662 en mai 2011 à APPLUS n° 0370 (Barcelone), obtenant les mêmes résultats du produit pour toutes les usines.

6. Prestations déclarées:


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Adhérence: - Adhérence initiale à la traction	≥ 1N/mm ²	
Durabilité: - Adhésion à la traction après immersion dans l'eau - Adhésion à la traction après vieillissement thermique - Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel	≥ 1N/mm ² ≥ 1N/mm ² ≥ 1N/mm ²	
Substances dangereuses:	Voir la fiche de données de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.

Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant:

Lieu et date d'émission: Málaga, 17/04/2023



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martínez

 0370, 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 08	
PEGOLAND DOS PORCELANICO BLANCO Nº: 105290-161 EN-12004:2007+A1:2012 Adhésif à base de ciment amélioré avec réduction du glissement et temps ouvert prolongé, pour sols et murs, à utiliser à l'intérieur et à l'extérieur.	
Réaction au feu:	Classe E
Adhérence:	
- Adhérence initiale à la traction:	≥ 1N/mm ²
Durabilité:	
- Adhésion à la traction après immersion dans l'eau:	≥ 1N/mm ²
- Adhésion à la traction après vieillissement thermique:	≥ 1N/mm ²
- Adhésion à la traction après des cycles de gel/dégel:	≥ 1N/mm ²
Substances dangereuses:	Voir la fiche de données de sécurité