

DECLARATION DE PERFORMANCES

Nº: 230041

1. **Produit:**
MORCEMDRY E
2. **Emploi prévu:** Revêtement en polymère époxy pour la protection de surface du béton et imperméabilisation du béton.
3. **Fabricant:**
GRUPO PUMA SL situé à:
Avda Agrupación Córdoba 17,
14014 Córdoba
www.grupopuma.com
4. **Système d'évaluation:**
4
5. **Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Adhérence directe de traction Systèmes rigides avec des charges de trafic.	≥2.0Mpa	EN-1504-2: 2004
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe III	
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau liquide	≤0.1Kgm-2h -0.5	
Substances dangereuses	Consulter la fiche de sécurité	
Réaction au feu	Classe F	

Les performances du produit identifiées dans le point 1 sont conformes aux déclarées dans le point 5.
 Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.
 Signé par et au nom du fabricant.
 Date et lieu d'émission: Córdoba, 18.04.22



Directeur technique: José A. Ferre Martínez



Avda. Agrupación Córdoba 17
14014 Córdoba
22
Nº: 230041

**MORCEMDRY E
EN 1504-2**

Revêtement en polymère époxy pour la protection de surface du béton et imperméabilisation du béton.

Adhérence directe de traction	≥2.0Mpa
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe III
Absorption capillaire	≤0.1Kgm-2h -0.5
Réaction au feu	Classe F