

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: 840251

1. **Le produit:**  
TRADITERM TACO DE ANCLAJE
2. **Fabricant :**  
**GRUPO PUMA SL**résident à :Avda.  
AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 1714014  
CÓRDOBA  
[www.grupopuma.com](http://www.grupopuma.com)
3. **Système d'évaluation:**2+
4. **Notified Body:**

<b>Documentation sur l'évaluation européenne</b>	ETAG 014, édition février 2011
	Évaluation technique européenne - ETA-23/0495 du 13.07.2023
	Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt
	Identification de l'organisme notifié - 1488

5. **Declared benefits:**


Essential characteristic	Performance										
	Base material	Concrete C12/15	Concrete C20/25 - C50/60	Clay bricks MZ	Calcium silicate bricks KS	Calcium silicate hollow block KSL	Vertically perforated clay bricks HLZ	Vertically perforated clay bricks porotherm 25	Lightweight concrete blocks LAC	Autoclaved concrete blocks AAC2	Autoclaved concrete blocks AAC7
Characteristic tension resistance	Nrk[kN]	0,5	0,75	0,75	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6	0,5	0,6
Edge distances and spacing	Min. allowable spacing = 100mm						Min. allowable edge distance = 100mm				
Displacement	N[kN]/δ[mm]	0,17/1,4	0,25/1,8	0,25/0,6	0,2/1,1	0,2/1,5	0,2/1,4	0,13/0,5	0,2/1,5	0,17/1,3	0,2/1,8
Plate stiffness	[kN/mm]	0,5									
Point thermal transmittance	[W/K]	0,001* / 0,000**									

\*) surface mount; \*\*) immersed mount

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6. Cette déclaration de performance est émise sous la seule responsabilité du distributeur identifié au point 2.

Signée par et au nom du distributeur :

Lieu et date de délivrance : Cordoue, 01/08/23



Directeur technique: Jose A. Ferre Martínez