

DECLARATION DE PERFORMANCES N°: 860020

1. **Produit:**
MORCEMCAL PIEDRA
2. **Fabricant:**
GRUPO PUMA SL situé à l'adresse suivante:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu:**
Mortier prescrit pour la maçonnerie courante, Type G, à base de chaux hydraulique naturelle, pour le jointoiment et la réparation des murs en pierre naturelle.
4. **Système d'évaluation:**
4
5. **Prestations déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Proportion des composants (en volume)	Ciment: 0% Chaux: 46% Agréats: 54%	EN 998-2:2018
Adhérence	PND	
Teneur en chlorures	PND	
Réaction au feu	Classe A1	
Absorption d'eau	PND	
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 6$	
Conductivité thermique ($\lambda_{10, sec}$)	PND	
Durabilité	PND	
Substances dangereuses	Voir la fiche de données de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5. Cette Déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé par et au nom du fabricant
Lieu et date d'émission : Cordoue, 7/11/2023



Directeur Technique: José A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA S.L
 Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
 14014 CÓRDOBA
 18

MORCEMCAL PIEDRA
Nº: 860020
EN 998-2

Mortier de maçonnerie courante de catégorie G, à base de chaux hydraulique naturelle, destiné à la construction et à la réparation de murs.

Proportion des composants (en volume)	Ciment: 0% Chaux: 46% Agréats: 54%
--	--

Réaction au feu	Classe A1
------------------------	-----------

Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 6$
--	--------------